マノメーター差圧計8230/8205

冷凍空調、自動車、食品加工などの圧カテストに広く使用可能なマノメーター データホールド、最大・最小値表示、バックライト、オートパワーオフ機能付



マノメーター8230/8205の特長

- ●データホールド、最大・最小値表示機能
- ●ゼロ調整機能なので高精度な測定が可能
- ●データーホールド機能
- バックライト、オートパワーオフ(20分)、電池 消耗表示
- ●差圧測定機能

マノメーター8230/8205の用途

冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます





マノメーター8230の仕様

| 型番 | マノメーター8205 | マノメーター8230 |
|---------------|--|---|
| 測定方式センサ | 5psi対応 | 30psi対応 |
| 測定範囲 | 0~±34.47kPa、 0~±345mbar、 0~±0.35Kg/cm²など | $0 \sim \pm 30 psi$ $0 \sim \pm 206.8 kPa$ 、 $0 \sim \pm 830$ $0 \sim \pm 2068 mbar$ 、 $0 \sim \pm 2.10 Kg/cm^2$ など |
| 分解能 | 0.02kPa、0.001bar、 0.2mbar、0.2mm/Hgなど | 0.002bar、 2mbar、0.2kPa、 1mm/Hg、 0.002Kg/cm²、 |
| サンプリング タイム | 0.5秒 | |
| 精度 | ±1.0%F.S.※25℃にて、 再現性:±0.2%(Max±0.5)%FS | |
| | 4桁LCD、約0.5秒/回、 | |
| ディスプレイ | 表示単位:10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、 Kg/cm²、) | |
| 温度補正 | 自動(0-50℃) | |
| 最大圧力 | 137 k Pa | 413 k Pa |
| 使用環境 | 0~50℃、80%RH以下 | |
| 電源 | 006P積層乾電池×1 | |
| 寸法 | 72W×30D×182Hmm | |
| 重量 | 約150g(電池を含む) | |
| 付属品 | 006P積層乾電池x1、ハードケース、接続チューブ(Ø4× Ø6×500mm)×2、取扱説明書、保証書 | |



〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622 FAX: 044-738-0623