

SW

AC100V  
バッテリー別売  
RS-232C別売

最小表示 0.001kg (1g) ~

# IP69K / IP68

## 高温・高水圧・多湿もOK

## 防塵・防水デジタル台はかり

\* 表示器の材質：ABSアロイ  
(耐衝撃性・耐熱性・難燃性に対するグレードの高い材料を使用)



SW-60KL/150KL

SW-15KM/30KM/  
60KM/150KM

SW-6KS/15KS

■ 電源ケーブル：3m

■ ボール取外し可能 ※ ケーブル長：1.5m

★ 装着時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。

※ 取引・証明用(検定付)モデルもございます。

## 防塵・防水 IP69K/IP68

ひょう量6kg~150kg、最小表示0.001kg~0.02kg

### 洗える《IP69K》

防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能  
高水圧(〜100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能  
水没状態で洗浄可能《IP68》(規定条件：水深1m、連続24時間)


### 多湿な環境でも使用可能

密閉性の高いケース形状に加え、  
内部の基盤まで防水コーティング



### ステンレス製スケルトンフレーム構造 SUS304

平面を極力減らしたフレームで水滴が残りにくい、  
細部まで洗浄しやすくゴミ・汚れがたまらない構造



### ステンレス製 ロードセル SUS304

耐腐蝕性・高精度

### ステンレス製計量皿 SUS304

丸洗いが可能で衛生的

### タッチセンサースイッチ

軽く触れるだけで操作が可能  
表示器をプラスチックで保護し  
防塵・防水性を向上



### 高輝度LED表示

文字高14.6mm 見やすい3色



### コンパレータ表示

5段階 (HI, HI, HI, OK, LO, LO) または3段階 (HI, OK, LO) が選択可能  
直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示

### 表示部の角度を上方向に調整可

最大角度90度

### kg・個数(pcs)モード

内部設定により、g表示も可能 (SW-6KS、SW-15KS/15KM、SW-30KMのみ)

### RS-232C/コンパレータ・リレー出力 別売\*

(端子台形状)

PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能

### RS-422/485出力 別売\*

最大16台のはかりをPCで制御可能

### データ直送ソフト WinCT

使用可能

### 内蔵型小型鉛バッテリー 別売品

15時間充電、約90時間使用可

| モデル           | SW-6KS                   | SW-15KS       | SW-15KM                  | SW-30KM       | SW-60KM         | SW-150KM        | SW-60KL                  | SW-150KL        |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| ひょう量          | 6kg                      | 15kg          |                          | 30kg          | 60kg            | 150kg           | 60kg                     | 150kg           |
| 最小表示★         | 1g*(2g)                  | 2g*(5g)       |                          | 5g*(10g)      | 0.01kg*(0.02kg) | 0.02kg*(0.05kg) | 0.01kg*(0.02kg)          | 0.02kg*(0.05kg) |
| 計量皿寸法         | 250(W)×250(D)mm          |               | 300(W)×380(D)mm          |               |                 |                 | 390(W)×530(D)mm          |                 |
| 外形寸法          | 250(W)×480(D)×353.5(H)mm |               | 300(W)×601(D)×722.5(H)mm |               |                 |                 | 390(W)×751(D)×722.5(H)mm |                 |
| 標準価格(税抜)      | ¥210,000                 |               | ¥250,000                 |               |                 |                 | ¥280,000                 |                 |
| JANコード        | 4981046604970            | 4981046604987 | 4981046604994            | 4981046605007 | 4981046605014   | 4981046605038   | 4981046605045            | 4981046605052   |
| JCSS校正料金(税抜)※ | ¥18,000                  | ¥24,000       |                          |               |                 | ¥40,000         | ¥24,000                  | ¥40,000         |

★ 内部設定により切替えが可能です。更に、0.5g (SW-6KS)、1g (SW-15KS/15KM)、2g (SW-30KM)、0.005kg (SW-60KM/60KL)、0.01kg (SW-150KM/150KL) に設定も可能。 ※ 出荷時設定

● ひょう量60kg以上の機種はkg表示のみ。

※ 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

#### 別売品

|               |                                 |             |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| HC-02i        | 鉛バッテリー(受注生産)(約90時間使用可)          | ¥10,000(税抜) |
|               | ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。 |             |
| SW-03*1       | RS-232C/コンパレータ・リレー出力            | ¥15,000(税抜) |
| SW-04*1       | RS-422/485出力                    | ¥19,000(税抜) |
| SW-11         | 表示部スタンド/壁掛け金具                   | ¥10,000(税抜) |
| HVW-13        | ローラーコンベア：大型 (SW-60KL/150KL用)    | ¥50,000(税抜) |
| AD-8127       | マルチプリンタ                         | ¥65,000(税抜) |
| AX-KO3285-320 | PCとAD8127用ケーブルユニット 3m (D-Sub9P) | ¥13,000(税抜) |

\*1 SW-03とSW-04は同時に使用できません。使用時、はかりの防塵・防水性能がIP65になります。

● 別売品の環境ロガー(AD-1687)、計量データロガー(AD-1688)、イーサネット・コンバータ(AD-8526)、クイックUSBアダプタ(AD-8527)に接続する場合には、SW-03(RS-232C)と、AX-KO3285-320と市販のジェンダーチェーンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要となります。

**AND** 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

<http://www.aandd.co.jp>

**SP**

測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事

SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

TEL. 044-738-0622

FAX. 044-738-0623

<https://uruzo.com>

<https://satosokuteiki.com>