

風速 (温度) レコーダー SD カード記録計 AM-4207SD



SD カードを採用したベーン式風速計。温度測定機能もあり、遠隔地での長時間記録に最適！

- 風速単位はm/s km/h から選択
- K/J型の熱電対に対応
- 記録インターバルは、1～3600秒まで設定可能
- ACアダプター(別売)使用で長期間記録が可能

仕様

JAN コード : 4562227984830


型番	AM-4207SD			
表示	52 × 38mm、大型 LCD 表示 / バックライト			
データロガー	自動 1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600 秒*			
測定間隔	手動 1 ~ 99 点まで設定可能			
	単位	測定範囲	分解能	精度
風速	m/s	0.4 ~ 25	0.1	± (2% + 0.2)
	km/h	1.4 ~ 90	0.1	± (2% + 0.8)
温度	°C	0 ~ 50	0.1	± 0.8
K 型熱電対	°C	- 50.0 ~ 1300.0	0.1	± (0.4% + 0.5)
		- 50.1 ~ - 100.0		± (0.4% + 1)
J 型熱電対	°C	- 50.0 ~ 1200.0	0.1	± (0.4% + 0.5)
		- 50.1 ~ - 100.0		± (0.4% + 1)
SD カード	1GB ~ 16GB 対応			
機能	ホールド機能、MAX/MIN 表示機能、ゼロ調整、自動電源オフ設定			
サンプリング	約 1 秒			
データ出力	RS232 シリアルインターフェイス			
動作環境	温度 0 ~ 50°C、湿度 80% RH 以下 (結露なきこと)			
電源	単 3 電池 × 6 本 (アルカリ乾電池推奨) または AC アダプター (別売)			
サイズ・重量	本体 : H 203 × W 76 × D 38 mm 約 515g			
	ベーン部 : Ø72mm			
付属品	取扱説明書、テスト電池、キャリングケース			
別売品	AC アダプター L 用 (AP-209L)、マルチロガー収集ソフト MJ-LOG2			

*: 1秒時は最初のデータ落ちあり、2秒以上推奨

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

SD カードのみをパソコンに持ってくれば、データがエクセル形式で表示されます。



市販の SD カードが使用でき、PC とのケーブル接続の必要もなく、データ移動も簡単です。



測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: **044-738-0622**

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>