

デジタル照度計CENTER530

JIS C1609-1: 2006 一般形 AA 級に準拠の照度計



- 測定範囲:0~199,900lxの広範囲測定
- 照度センサは、分離型でも一体型でも向きの変更が可能
- 自動ゼロ調整機能
- データホールド、自動レンジ
- 最大値・最少値表示
- 自動電源オフ機能
- LED照明に対応
- 単3乾電池x2個



規格	JIS C1609-1: 2006 一般形 AA 級相当			
測定範囲	lx	レンジ	分解能	表示範囲
		200	0.1	0.0~199.9
		2000	1	1~1999
		20000	10	10~19990
	fc	200000	100	100~199900
		20	0.1	0.0~19.9
レンジ設定	自動レンジ / 手動レンジ切替可能			
照度単位表示	lx (ルクス) / fc (フットカンデラ)			
精度	±3% (色温度 2856K の標準白熱電球で校正)			
斜入射光特性	10°	±1%		
	30°	±2%		
	60°	±5%		
	80°	±20%		
温度特性	±0.1% / °C (25°C において)			
反応時間	0.5 秒			
センサー	シリコンフォトダイオード			
オーバーレンジ	"-OL-"表示			
電源	1.5V 単3形アルカリ乾電池×2本			
電池寿命	約 80 時間 (使用環境により異なります)			
使用環境	温度 0°C~40°C、湿度 0%RH~80%RH			
保管環境	温度 0°C~50°C、湿度 0%RH~70%RH			
寸法	高さ 169 mm・幅 63 mm・高さ 37 mm			
重量	本体: 約 170 g (電池含まず)			
付属品	取扱説明書、テスト電池、キャリングケース			

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>