

デジタル照度計 LM-111



ローコストモデルのデジタル照度計 信頼性の高い照度測定を手軽に

- 安心の日本製
- シリーズ最安値
- ハンディタイプ小型軽量照度計
- 0～39,990lxの測定範囲
- タイマーホールド機能 / ホールド機能

用途

現場で簡単に信頼性の高い照度測定
を行う場面で活躍

信頼性の高い照度測定

規格準拠なし
ローコストモデル

LM-555の規格準拠なしモデル。
シリーズ最安値ながら安心の
日本製。
手軽に信頼性の高い照度測定を
行えます。



タイマーホールド機能

ホールド機能

軽量90g

校正対応

日本製

仕様

センサー	シリコンフォトダイオード
表示	4桁 液晶表示
表示周期	2.5 回/秒
表示単位	lx
測定範囲	0～39,990 lx
直線性	±5%
斜入射光特性	10° ±1.5% 30° ±3% 60° ±10% 80° ±30%
電源	CR2450(3V) 電池2 個
視感度補正	補正用フィルター内蔵
角度補正	乳白色グローブ使用による角度補正付
使用温度範囲	0℃～50℃
使用湿度範囲	80%RH以下 但し結露なきこと
外観寸法	125H×60W×11.3D(mm)
重量	90g (乾電池含まず)

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>