

デジタル照度計 LM-777



一般形AA級準拠の照度計 作業の安全性・防犯目的での明るさ 測定に最適

- 高信頼性を追求した安心の照度計
- 0～199,900lxの測定範囲
- メモリ機能18ポイント(PC接続時上限なし)
- ハンディタイプ小型軽量照度計
- LED照明などの光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応

用途

- 作業の安全性や防犯などの目的で明るさを測定する際に最適
- 学校、病院、植物工場、スーパーなどでの照明の測定に

軽量・小型ながら高性能



日本製

JIS C1609-1:2006 一般型
AA級(準拠)


LED照明の測定ができ、JIS規格に準拠している信頼性の高い製品です。学校、病院、植物工場やスーパーなど、正確な照明の測定が求められています。

メモリ機能18ポイント
PC接続時は上限なし

軽量90g

校正対応

USBでPCに転送



ソフトウェア画面

仕様

規格	JIS C1609-1:2006 AA 級準拠
センサー	シリコンフォトダイオード
表示	4桁 液晶表示
表示周期	2.5 回/秒
表示単位	lx/fc/cd
測定範囲	0～199,900 lx
直線性	±2%
斜入射光特性	10° ±1% 30° ±2% 50° ±6% 60° ±7% 80° ±25%
電源	CR2450(3V) 電池2個
外部通信	USB通信
視感度補正	補正用フィルター内蔵
角度補正	乳白色グローブ使用による角度補正付
使用温度範囲	0℃～50℃
使用湿度範囲	80%RH以下 但し結露なきこと
外観寸法	125H×60W×11.3D(mm)
重量	90g (乾電池含まず)
付属品	本体、USBケーブル、ソフトウェア

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>