

デジタル照度計 LM-555



一般形A級準拠照度計 ワンボタンで信頼性の高い照度測定

- 作業の安全性・
防犯目的での明るさ測定に
- ボタンひとつの簡単操作
- 低価格を実現
- 0～39,990lxの測定範囲
- ハンディタイプ小型軽量照度計

軽量・小型ながら高性能

JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠

日本製

LM-777のロープライスモデル。
メモリ機能やPCへの転送機能は
ありませんが、現場で簡単に、
信頼性の高い照度測定を行う
場面で活躍します。



タイマーホールド機能

ホールド機能

軽量90g

校正対応

仕様

規格	JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠
センサー	シリコンフォトダイオード
表示	4桁 液晶表示
表示周期	2.5 回/秒
表示単位	lx
測定範囲	0～39,990 lx
直線性	±5%
斜入射光特性	10° ±1.5% 30° ±3% 60° ±10% 80° ±30%
電源	CR2450(3V) 電池2個
視感度補正	補正用フィルター内蔵
角度補正	乳白色グローブ使用による角度補正付
使用温度範囲	0℃～50℃
使用湿度範囲	80%RH以下 但し結露なきこと
外観寸法	125H×60W×11.3D (mm)
重量	90g (乾電池含まず)

用途

- 作業の安全性や防犯などの目的で明るさを測定する際に最適
- 現場で簡単に信頼性の高い照度測定を行う場面で活躍

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>