

グロスメートル光沢計 MJ-GM26



一体型で片手で楽にもてる軽量設計
簡単操作で各種素材の表面の光沢度を数値化

- 簡単操作で校正可能
- 測定角 60° / 20° 切り替え方式
- 自動電源 OFF 機能
- 最大 254 回分の測定データを保存可能
- 充電式リチウムバッテリー内蔵

用途

- 塗装保護とワックス塗装の検査、車体塗装検査に
- 印刷物関係のチェックに
- 自動車メンテナンス
- ビルのメンテナンス
- 家具や木製品表面の光沢チェック
- 石の光沢チェック

仕様

ディスプレイ	LCD	
センサー	60° 測定	入射角60° - 受光角60°
	20° 測定	入射角20° - 受光角20°
測定面積	7×14 mmの楕円	
表示範囲	0 ~ 200GU (グロスユニット)	
測定範囲	0 ~ 100GU (グロスユニット)	
分解能	0.1GU (グロスユニット)	
再現性	±5 %	
保存データ数	254件	
電源	充電式内蔵リチウムバッテリー	
使用環境温度	0℃ ~ 40℃	
使用環境湿度	85%RH以下 (結露なきこと)	
寸法	本体：高さ77 mm×幅140 mm×厚さ45 mm	
重量	約310 g (電池を含む)	
標準付属品	キャリングケース、保護キャップ(校正標準片つき)、USB充電器、充電用USBケーブル、クリーニングクロス、取扱説明書	

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>