

防水デジタル pH メーター HJ-PH1 (pH 測定 / 温度)



軽量コンパクトで携帯に便利
「pH 値」と「温度」を同時に表示
自動温度補正

- 範囲外測定警告や無効キャリブレーション警告などの自己診断警告
- 測定値の安定をニコちゃんマークで表示
- 防塵防水規格：IP66 準拠
- コンパクトで携帯に便利なデジタル pH メーター
- pH 自動校正機能（3 点校正）
- 自動温度補償（ATC）機能つき
- 水に浮きます

用途

水道水、飲料水の水質検査、農業、水産養殖、プール、水族館教育などの分野で使用するために設計された pH メーター

仕様

型番	HJ-PH1	
pH測定	測定範囲	0.0 pH～14.0 pH
	表示分解能	0.1 pH
	精度	±0.1pH
	校正ポイント	1～3点
	自動温度補正	0℃～50℃
温度測定	範囲	0℃～50℃
	表示分解能	0.1℃
	精度	±0.5℃
電極	ガラス膜の形状	バルブ
	取替	不可
	温度センサー	あり
	接合部	セラミック形
	参照電極	Ag / AgCl
	電解質	KCLゲル
LCD	広視野角液晶パネルで表示	
測定値の安定	☺ で表示	
自己診断機能	Er1・Er2 で表示	
自動電源オフ機能	無操作状態が約8分続くと電源がOFFになります。	
防塵防水	IP66準拠（電池カバー装着時）	
電源	単4形アルカリ乾電池×4本	
サイズ	幅40 mm×高さ178 mm×厚さ31mm	
重量	121 g（電池を含む） / 75 g（電池なし）	
標準付属品	取扱説明書、テスト電池（×4）、pH7.00校正液、pH4.01校正液、ストラップ	
別売品	校正液（pH7.00、pH4.01、pH10.01）（各500mL） 電極保存液KCL（500mL）	

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623
<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>