

新型コロナウイルス感染対策換気監視モニター

大型 CO2 表示器 HJ-CO2-LED100

大型パネル



センサー部



CO²・温度・湿度を同時表示 アラーム付きの壁掛式 CO² モニター 施設の換気を目安に最適

- CO² : 0 ~ 5000ppm を測定
- 温湿度 : 0 ~ 50℃ / 0 ~ 85%RH を測定
- 大型パネルと高視認性LED表示で見やすい
- ACアダプター駆動
- 壁掛け設置が可能

用途

- 学校・塾・病院・オフィスなど施設の換気を目安に
- 病院・学校・塾など施設、研究部門やクリーン工場の空気環境測定に

仕様

測定項目	CO ₂	温度	湿度
測定範囲	0 ~ 5000ppm	0 ~ 50℃	0 ~ 85%RH
分解能	1ppm	0.1℃	0.1%RH
精度	±(70ppm+3%rdg) [25℃] [400 ~ 5000ppm]	±0.5℃ [25℃]	±5%RH [60%RH、25℃]
サンプリング時間	CO ₂ : 2 秒		
ウォームアップ時間	使用可能 : 約 5 分 最高精度 : 約 10 分		
使用環境	本体 : 0 ~ 50℃、85 %RH 以下 センサープローブ : -10 ~ 80℃、85 %RH 以下		
保管環境	0 ~ 50℃、85 %RH 以下 (結露なきこと)		
平均電流	<85 mA		
電源	AC アダプターによる給電		
消費電力	0.3 W (24 VDC) 電圧 : 10 ~ 30V DC		
サイズ	本体 : 高さ 430mm × 幅 500mm × 厚さ 75mm センサーケーブル : 約 5m DC 延長ケーブル : 約 5m		
重量	約 3700 g (パネル本体のみ)		
付属品	取扱説明書、ACアダプター、センサー部、 DC 延長ケーブル、リモコン		

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>