

浴槽用風呂温度計 VP-100S-T



**一般・公衆浴場の
浴槽温度管理に最適！
業務用途以外にご家庭用でもお勧め！**

- 壁掛け式なので指示部を固定し、感温部を浴槽に挿入するだけですぐに使用可能
- 指示部には割れにくい透明樹脂を使用しており安全
- 表面に錆が付着しない樹脂製ケース
- 感温部と導管はステンレス製

主な用途

- 公衆浴場の温度管理
- 一般温水用の温度管理
- 業務用途・一般家庭用に



仕様

型番	VP-100S-T
測定範囲	0 ~ 80℃ (不均等目盛)
測定精度	±1 目盛以内
ケース材質	ポリプロピレン樹脂
透視版材質	PET 樹脂
目盛板大きさ	φ100mm
導管寸法	φ6 × 1.2m
導管材質	SUS304 ステンレス
感温部寸法	φ10 × 115mm
感温部材質	SUS304 ステンレス
本体寸法	φ136(フランジ部)×38(奥行)mm / ビス穴径: φ5.5×3mm
設置環境	-10 ~ 40℃
ラインアップ	導管長さの変更可能 (1.5m/ 2.0m/ 3.0m : 受注生産)

※本体固定用のビス(3本)は付属しませんので、取付部下地に合わせてご用意ください。

※製品の指示部は密閉構造になっておりません。設置場所には浴槽の直上など吐出蒸気が直接当たる場所を避け、導管の長さを考慮してください。

※腐食性ガスの発生状態や流体の性質、塩素などの滅菌剤のご使用により、著しく製品の寿命が短くなる場合がございますのでご了承ください。

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。

●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>