サトテック

SATO SHOUJI INC.

道路交通法改正に対応

サトテック アルコール検知器 アルコールチェッカー HJ-AC25

アルコール検知器　ストロータイプ

着脱交換式マウスピース

約5秒 息を吹き込むだけで簡単アルコール測定

- 検知方式：**半導体ガスセンサー**
- 測定範囲：**0.00 ～ 0.995mg/L**
- センサー寿命：
  購入後1年経過、またはセンサー使用回数が**3,000回以上**になった場合
- 電源：**単4形アルカリ乾電池×2本**
- 吹き込むタイプで衛生的
  着脱交換式マウスピース、またはストロー
- メモリ機能：**99件(パソコン不要)**

記憶機能 99回

表示部



測定方法



電源スイッチを押し
約10秒で起動します。

起動後10秒以内に
5秒以上連続で
息を吹き込みます。

吹き込み後約1秒で
画面に数値が現れます。
※10秒触らなければ
自動で電源 OFF。

仕 様

型式	HJ-AC25
メモリ機能	99 回 (99 回を超えると 1 件目から上書き保存)
サイズ	約 幅 40mm ×高さ 120mm ×奥行 20mm
重量	約 40g（乾電池含まず）
測定範囲	0.000 ～ 0.995mg/L (0.005mg/L 単位) 0.005mg/L 未満は 0.000mg/L 表示
測定方式	吹き込み式
検知方式	半導体ガスセンサー
センサー寿命	購入後 1 年経過、または センサー使用回数が 3000 回以上になった場合
インターバル	5 分間
使用温湿度範囲	5 ～ 35℃（結露なきこと）
保管温湿度範囲	0 ～ 40℃（結露なきこと）
主な材質	ABS
電源	DC3V 単 4 形アルカリ乾電池× 2
付属品	日本語取扱説明書、テスト電池、マウスピース
別売品	ストロー (φ6.0mm)

修理不可

※本器測定データは飲酒の有無を判断するための 1 つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。自動車等の運転可否判断には決して使用しないで下さい。飲酒運転は法律で禁止されています。
※アルコールチェッカーのセンサーには寿命があります。見かけ上の動作に問題がなくても感度が変わってしまったり、アルコールを検知しなくなっている場合もありますのでご注意ください。

販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意　●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。　●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
☎: 044-738-0622
FAX：044-738-0623
https://ureruzo.com　https://satosokuteiki.com/

このカタログの記載内容は 2023 年 9 月現在のものです。