

温湿度データロガータッチスクリーン式 HJ-LOG55

温度 / 湿度 / 露点をリアルタイムで測定・表示
7インチ高解像度カラー液晶ディスプレイ
(解像度: 1024×600)



無操作状態の際は
スクリーンセーバー画面に

センサーは
本体背面にも取り付け可能

卓上置き・壁掛け設置に対応



背面スタンド付き

本体背面にスタンド付き
卓上置きに対応



壁掛けブラケットが付属

付属の壁掛けブラケットを装着
することで壁掛け設置が可能

- 温湿度・露点を測定してグラフや数値で表示
- 上下限アラーム付 (アラーム、ビープ音のON/OFF可能)
- 温湿度・露点の最大値 / 最小値表示
- データ記録間隔の設定可能 (1秒 ~ 23時間59分59秒)
- 最大記録数: 20,000件
- 記録データをPCに転送可能 (CSVファイル)
- 電源: ACアダプター (PCからのUSB給電も可能)

製品仕様

温度	測定範囲	-10~80℃
	精度	±0.5℃ (-10~40℃、タブレット使用時) ±1.5℃ (-20~-10℃、センサー使用時) ±0.5℃ (-10~80℃、センサー使用時)
湿度	測定範囲	20~90%RH
	精度	±3.0% (25℃、30~80%RH時) ±4.0% (25℃、20~30%RH / 80~90%RH時)
露点	測定範囲	-20~80℃
内部ストレージ		16 GB
電源		5V 2A ACアダプター (ユニバーサルヘッド付)
バッテリー容量		リチウムイオン電池 3000 mAh
使用環境温湿度		0~40℃ (タブレット) -20~80℃ (センサー) 20 %RH ~ 90 %RH
保管環境温湿度		0~40℃、10~90%RH
サイズ		本体: 幅197 mm×高さ117 mm×厚さ26 mm ディスプレイ: 幅153 mm×高さ85 mm
重量		約410 g
標準付属品		本体、USBケーブル、USBアダプター、ネジ (×4) 壁掛けブラケット、温湿度センサー ショートプローブ/延長コード用スロット

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623
<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>