

新 コンパクトクラス

testo 425 熱線式風速計

2023
新製品

空調ダクト・吹出口の風量測定、 排気装置・エアフィルターの検査、室内の気流測定に

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。特に 5 m/s までの低風速域の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。本体内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速を表示するため、測定後の補正計算が不要です。

testo 425 機能

風量演算、モバイルアプリ testo Smart 連携、バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大値・最小値、時間平均・複数点平均、ダンピング機能、自動オフ、Bluetooth プリンタ(オプション)



モバイルアプリ testo Smart for Android / iOS

新コンパクトクラスはBluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、モバイルアプリ「testo Smart」で以下の機能をご使用いただけます。

- セカンドスクリーン(測定値・グラフ・表)
- 測定結果・測定場所の記録
- 測定結果のエクスポート(CSV・JSON)
- PDF レポートの作成とメール送信

専用ケース付属



testo 425 熱線式風速計

温度	風速	0.01 ~ 20 m/s
	温度	-20 ~ +70 °C
精度	風速	± (0.03 m/s + 測定値の4%)
	温度	±0.5 °C
分解能	風速	0.01 m/s (すべての測定範囲)
	温度	0.1 °C
風量演算		~ 99,999 m³/h
使用温度	本体	-20 ~ +50 °C
	プローブ	-20 ~ +70 °C
保管温度		-20 ~ +50 °C
バッテリー		単3乾電池 × 3
バッテリー寿命		約35時間
寸法	本体	135 × 60 × 28 mm
	プローブ	180 ~ 820 mm × Ø12 (先端 Ø7.5)
重量		268 g
付属品		ケース、乾電池、出荷検査書

製品	型番	標準価格(税別)
testo 425 熱線式風速計	0563 0425	¥78,000

アクセサリ	型番	標準価格(税別)
校正(校正試験および校正書類の発行)	お問い合わせください	
Bluetooth プリンタ	0554 0621	¥64,000
スベア感熱紙 6巻入	0554 0568	¥4,900
天井測定用延長ロッド	508200 1200	¥9,800
伸縮:260 ~ 1230 mm 筒部内径:Ø13		



関連製品

testo 416 ペーン式風速計	testo 512-1 差圧計 + L型ピトー管	testo 417 ファンネルセット1	testo 420 フード風量計
 5 m/s 以上の中風速域では熱線式よりも高精度に測定	 L型ピトー管 350 mm 100 m/s までの高風速域や高温気流の測定に	 24時間換気システム等給排気口の風量をスピーディに測定	 クリーンルーム・オフィス等の天井給排気口の風量測定に
型番 0563 0416	型番 0563 1512 + 0635 2145	型番 0563 1417	型番 0563 4200
標準価格(税別) ¥88,000	標準価格(税別) ¥78,000 + ¥23,000	標準価格(税別) ¥88,000	標準価格(税別) ¥400,000

L型ピトー管は500 mm と 1000 mm もございます。

ファンネルとフローストレーナーが付属するファンネルセット2もございます。

*本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。掲載されている価格は2023年1月現在のものです。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル7F

・セールス TEL:045-476-2288 FAX:045-476-2277
・サービスセンター(修理・校正) TEL:045-476-2266 FAX:045-393-1863

ホームページ <https://www.testo.com>
e-mail info@testo.co.jp

お問い合わせは

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622
FAX: 044-738-0623

<https://uruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>