

無線通信 風向風速計 HJ-WindPro 表示器付



風向/風速/温度/大気圧測定 無線式で配線工事不要

- 最大1年間の長期データ記録
- 現在 / 平均 / 最大風速値を表示
- スマートフォン・タブレットでモニタリング (iOS・Android)
- アラーム機能付き
- マグネット式ブラケット付きで風速計を簡単設置
- 風速計を最大2台まで同時接続可能
※付属する風速計は1台です。

X 測定データをPCにダウンロード可能
Excelで閲覧・編集 microUSB出力 (Excel形式)

主な用途 タワークレーン、ポートターミナル、建設現場、飛行場など

MAX 500m※
無線通信距離

※見通しのよい直線距離で電波の干渉等のない場合

測定範囲

風速	風向	温度	大気圧
0.3 m/s ~ 50 m/s	0° ~ 359°	-20℃ ~ 60℃	500 hPa ~ 1100 hPa



リレー信号

しきい値を設定して
接続した警報機を操作



4-20mA出力

産業オートメーション制御と
データ収集を統合



RS232ユーティリティ

PCに直接接続&
看板でライブモニタリング可能



Bluetooth

アプリでデータ管理、
測定値を確認

無線通信 風向風速計 HJ-WindPro の製品仕様

一般仕様

ワイヤレス風向風速センサー	
周波数	920.9 MHz - 927.7 MHz
伝送距離	最大500 m（使用環境による）※
測定レート	2 秒毎
電源	18505 3.6 V（リチウム電池×1）
IP規格	IP67
使用（保管）環境温湿度	使用 温度：-10℃～40℃ 湿度：20%RH～80%RH
	保管 温度：-20℃～60℃ 湿度：20%RH～80%RH
サイズ	高さ300 mm×幅200 mm 径：φ33 mm
重量	約172 g
表示ユニット	
ディスプレイ	タッチスクリーンLCD4.3"（480×272）
アラーム音量	110 dB以上
メモリ容量	128 MB
測定項目	風速/風向/気温/風冷指数/風力/大気圧
出力形式	.xlsx/.xls
サンプリング時間	2秒（初期設定）/10秒/30秒/1分
電源	入力：AC 100-240V 出力：DC 24V
使用（保管）環境温湿度	温度：0℃～40℃ 湿度：80%以下（結露なきこと）
サイズ	高さ126 mm×幅185 mm×厚さ65 mm
重量	約700 g
標準付属品	ワイヤレス風速・風向センサー、風杯、表示ユニット、アンテナ×2、マグネット式ブラケット、六角レンチ、ACアダプタ、USBケーブル、センサー用電池（リチウム電池×1）、マグネットシール（丸型×1、四角型×2）、キャリングケース

※ 見通しのよい直線距離で電波の干渉等のない場合となります。周囲の電波の影響等により伝送距離が短くなったり、通信が遮断されることもあります。
 ※ 本製品は耐塩仕様ではなく、塩害に対する特別な処理は施されておりません。

風速計仕様

	単位	測定範囲	分解能	精度
風速	m/s（初期設定）	0.3 m/s～50 m/s	0.1 m/s	±（2 %FS）
風向	—	0°～359°（空白域なし）	1°	±1°
温度	℃	-20℃～60℃	0.1℃	±1℃
大気圧	hPa（初期設定）	500 hPa～1100 hPa	1 hPa	+4 hPa

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
 TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623
<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>