



HIKMICRO



**INFRARED
THERMOGRAPHY
CAMERA**

HIKMICRO・FLIR 赤外線サーモグラフィカメラ 総合カタログ

**PRODUCT
CATALOG**

ureruzo.com



Miniシリーズ(MiniE / Mini2 V2 / Mini2Plus V2 / Mini3 / MiniV)

お手持ちのスマホ・タブレットがサーモグラフィカメラに

価格帯(税抜) : 18,000円 ~ 148,000円



使用用途 住宅検査、自動車検査、電気検査、PCBポートの検査

赤外線解像度	分解能
384×288(Mini3)	<0.03°C (Mini3の場合)
視野角	温度範囲
50° × 37.2° (Mini2 V2の場合)	-20 ~ 650°C (Mini3の場合)



FB21 / FT31

消防活動用。防塵防水・耐熱のサーモグラフィ

価格(税抜) : 113,000円 (FB21) / 527,000円 (FT31)



使用用途 火災時のパックドロフトの発生予知、自然災害時の人命捜索など

赤外線解像度	分解能
最大 384×288 (FT31の場合)	<0.04°C (FB21) / <0.035°C (FT31)
視野角	温度範囲
54.1° × 40.2° (FT31の場合)	-20°C ~ 1200°C (FT31の場合)



Eco / Eco-V

トラブルシューティングに最適な小型赤外線カメラ

価格(税抜) : 27,270円 (Eco) / 31,800円 (Eco-V)



使用用途 床暖房検査、水漏れ診断、シートの加熱検査、機械の温度検査

赤外線解像度	分解能
96×96	<0.05°C
視野角	温度範囲
50.0° × 50.0°	-20 ~ 550°C



Mシリーズ(M11 / M11W / M20 / M20W / M31 / M60)

全機能分析を備えた高度なサーモグラフィカメラ

価格帯(税抜) : 136,000円 ~ 630,000円



使用用途 太陽光発電・ソーラーパネルの点検、変電所の検査、配管・機械の検査

赤外線解像度	分解能
最大 640×480 (M60の場合)	<0.035°C (M31,M60) / <0.04°C (その他)
視野角	温度範囲
41.9° × 33.3° (M60の場合)	-20°C ~ 650°C (M31,M60の場合)



B20S

日常的な運用に適したハンディサーモグラフィカメラ

価格(税抜) : 68,000円



使用用途 配電ボックス、冷暖房空調設備、機械メンテナンス、水漏れの検査等

赤外線解像度	分解能
256×192	<0.04°C
視野角	温度範囲
37.2° × 50.0°	-20 ~ 550°C



Gシリーズ(G31 / G41 / G41H / G61 / G61H)

交換レンズ付き高解像度オートフォーカスサーモグラフィ

価格帯(税抜) : 840,000円 ~ 1,672,000円



使用用途 機械器具検査、外壁検査、電力産業・電気キャビネット検査

赤外線解像度	分解能
最大 640×480 (G61,G61Hの場合)	<0.035°C
視野角	温度範囲
25° × 19° (G31,G61,G61Hの場合)	-20 ~ 2000°C (G41H,G61Hの場合)



Pocket E / Pocket 2

持ち運びに便利なポケットサイズ

価格(税抜) : 40,000円 (PocketE) / 78,050円 (Pocket2)



使用用途 水漏れの検査、HVAC、電気および機械設備のメンテナンス

赤外線解像度	分解能
最大 256×192 (Pocket2の場合)	<0.04°C (Pocket2) / < 0.05°C (PocketE)
視野角	温度範囲
50.0° × 37.2° (Pocket2の場合)	-20 ~ 400°C (Pocket2の場合)



SPシリーズ(SP40 / SP40H / SP60 / SP60H / SP120H)

超高性能検査・研究用オートフォーカスサーモグラフィ

価格帯(税抜) : 1,600,000円 ~ 7,700,000円



使用用途 外壁検査、自動車検査、電気検査、PCBポートの検査

赤外線解像度	分解能
最大 1280 × 1024 (SP120Hの場合)	<0.02°C (SP120Hの場合)
視野角	温度範囲
24.8° × 18.7° (SP60 標準望遠レンズの場合)	-40 ~ 2200°C (SP40H,SP60H,SP120Hの場合)



BX20

危険地区に対応した防爆型サーモグラフィカメラ

価格(税抜) : 245,000円



使用用途 設備メンテナンス、工業炉等に

赤外線解像度	分解能
256×192	<0.04°C
視野角	温度範囲
37.2° × 50.0°	-20°C ~ 550°C



HM-TD3028T-2/Q(B) / HM-TD3028T-3/Q(B)

常時監視用の設置型サーモグラフィカメラ

価格(税抜) : 194,000円



使用用途 電気機器、冷凍設備など設備の温度の常時監視に

赤外線解像度	分解能
256×192	<0.04°C



ONE EDGEシリーズ(ONE Edge / ONE Edge Pro)

スマホ・タブレット用サーモグラフィカメラ

価格(税抜) : 45,000円(ONE Edge) / 80,000円(ONE Edge Pro)

使用用途
住宅検査、自動車検査、電気検査、PCBポートの検査

赤外線解像度	分解能
160×120 (ONE Edge Proの場合)	<0.07°C
視野角	温度範囲
54°×42°	-20 ~ 400°C (ONE Edge Proの場合)



詳しくはWebへ



Cx5

防爆エリアで使用できるサーモグラフィカメラ

価格: お問い合わせください。

使用用途
危険物の貯蔵・供給ステーションや製造所、工場での温度分布確認

赤外線解像度	分解能
160×120	<0.07°C
視野角	温度範囲
54°×42°	-20 ~ 400°C



詳しくはWebへ

※スマートフォンは含まれません。



C3-X

携帯性に優れたサーモグラフィカメラ

価格(税抜) : 99,800円

使用用途
施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理

赤外線解像度	分解能
128×96	<0.07°C
視野角	温度範囲
53.6°	-20 ~ 300°C



詳しくはWebへ



ETS320

エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ

価格(税抜) : 554,800円

使用用途
電子回路や電子装置の高温スポットや不具合の発見

赤外線解像度	分解能
320×240	< 0.06°C
視野角	温度範囲
45°×34°	-20 ~ 250°C



詳しくはWebへ



C5

Wi-Fi機能を搭載したコンパクトサーモグラフィカメラ

価格(税抜) : 126,000円

使用用途
建物検査、施設メンテナンス、HVAC、電気修理

赤外線解像度	分解能
160×120	<0.07°C
視野角	温度範囲
52°×42°	-20 ~ 400°C



詳しくはWebへ



E5 Pro/E6 Pro/E8 Pro

リアルタイムに精密・鮮明な熱画像を表示

価格帯(税抜) : 287,000円 ~ 588,000円

使用用途
電気・機械設備の検査、建築診断など

赤外線解像度	分解能
最大 320×240 (E8-Proの場合)	<0.04°C (E8-Proの場合)
視野角	温度範囲
33°×25°	-20 ~ 550°C (E6 Pro,E8 Proの場合)



詳しくはWebへ



E52/E54/E76/E86/E96

あらゆる現場で精度の高い測定をお求めの方向け

価格帯(税抜) : 600,000円 ~ 1,985,000円

使用用途
住宅検査、外壁の検査、太陽光パネルの検査など

赤外線解像度	分解能
最大 640×480 (E96の場合)	<0.04°C (E54の場合)
視野角	温度範囲
24° / 42°	-20 ~ 1500°C (E86,E96の場合)



詳しくはWebへ



T1050sc

HD画質の研究開発用高性能サーモグラフィ

価格(税抜) : 6,999,000円

使用用途
印刷基板の点検、レースカーのタイヤ・ブレーキ点検

赤外線解像度	分解能
1024×768	<0.02°C
視野角	温度範囲
28°×21°	-40 ~ 2000°C



詳しくはWebへ

モデル	Mini シリーズ					E シリーズ	
	MiniE	Mini2 V2	Mini2Plus V2	Mini3	MiniX	Eco	Eco-V
価格 (税抜)	18,000 円	32,600 円	37,000 円	148,000 円	50,000 円	27,270 円	31,800 円
赤外線解像度	96 × 96	256 × 192	384 × 288	256 × 192	96 × 96		
視野角	50° × 50°	50° × 37.2°	25° × 18.8°	26° × 19°	37.2° × 50.0°	50.0° × 50.0°	
温度範囲	– 20°C ~ 400°C		– 20°C ~ 650°C	– 20°C ~ 550°C	– 20°C ~ 550°C		
フレームレート	25Hz		25Hz / 50Hz	25 Hz	25 Hz		
温度分解能	< 0.05°C	< 0.04°C		< 0.03°C	< 0.04°C	< 0.05°C	
マクロレンズ	–			–	–		
フォーカスマード	固定	固定	マニュアル	マニュアル	マニュアル	フォーカスフリー	
画面	–			2.4" LCD スクリーン			
測定ツール	センタースポット、ホットスポット、コールドスポット				センタースpot、ホットspot、コールドspot、 ユーザー定義可能 3 spot、3長方形、1ライン	センタースpot、ホットspot、 コールドspot、 ユーザー定義可能 3 spot、3長方形	センタースpot、ホットspot、 コールドspot、 ユーザー定義可能 3 spot、3長方形、1ライン
	ユーザー定義可能 3 spot、3長方形、1ライン						
可視画像	○			240 × 240			
電池	バッテリーフリー		充電式リチウムイオン電池	充電式リチウムイオン電池			
LED ライト	–			–			
Wi-Fi	–		○		–		
ビデオ録画	○			–			
デジタルズーム	–			–			
レーザーポインタ	–			–			
ワンタップ レベル&スパン	–			–			
カラーアラーム	○			○			

* 本仕様は予告なく変更する場合があります。

モデル	M シリーズ						G シリーズ				
	M11	M11W	M20	M20W	M31	M60	G31	G41	G41H	G61	G61H
価格 (税抜)	160,000 円	136,000 円	270,000 円	227,000 円	450,000 円	630,000 円	840,000 円	1,232,000 円	1,408,000 円	1,463,000 円	1,672,000 円
赤外線解像度	192 × 144	256 × 192	384 × 288	640 × 480	384 × 288	480 × 360	640 × 480				
視野角	18.8° × 14.1°	37.2° × 27.8°	25° × 18.8°	50° × 37.2°	41.1° × 30.5°	41.9° × 33.3°	25° × 19°	18.7° × 14° / 35.4° × 26.2° / 9.3° × 7° / 5.7° × 4.3°	25° × 19° / 48.5° × 38° / 12.5° × 10° / 7.6° × 6.1°	– 20°C ~ 650°C	– 20°C ~ 2000°C
温度範囲	– 20°C ~ 550°C		– 20°C ~ 650°C		– 20°C ~ 650°C		– 20°C ~ 650°C	– 20°C ~ 650°C	– 20°C ~ 2000°C	– 20°C ~ 650°C	– 20°C ~ 2000°C
フレームレート	25Hz		30Hz		25Hz						
温度分解能	< 0.04°C		< 0.035°C		< 0.035°C						
マクロレンズ	○				–						
フォーカスマード	マニュアル	フォーカス フリー	マニュアル	フォーカス フリー	マニュアル	マニュアル	連続オートフォーカス / オートフォーカス / マニュアルフォーカス / レーザーインテラーロックフォーカス / タッチオートフォーカス				
画面	3.5"LCD タッチスクリーン					4.3"LCD タッチディスプレイ					
測定ツール	センタースpot、ホットspot、コールドspot、オフ					センタースpot、ホットspot、コールドspot、 ユーザー指定 (spot 10つ、line 1つ、area 5つ、circle 5つ)					
可視画像	3264 × 2448 (8MP)					3264 × 2448 (8MP)					
電池	充電式リチウムイオン電池 (取外し可)					充電式リチウムイオン電池 (取外し可)					
LED ライト	○					○					
Wi-Fi	○					○					
ビデオ録画	○					○					
デジタルズーム	○					○					
レーザーポインタ	○					○					
レーザー距離計	–					○					
ワンタップ レベル&スパン	○					○					
カラーアラーム	○					○					
GPS	–					○					

* 本仕様は予告なく変更する場合があります。

B20S	Pocket シリーズ		防爆タイプ	消防活動用シリーズ	
	PocketE	Pocket2		BX20	FB21
					
68,000 円	40,000 円	78,050 円	245,000 円	113,000 円	527,000 円
256 × 192	96 × 96	256 × 192	256 × 192	384 × 288	
37.2° × 50.0°	50.0° × 50.0°	50.0° × 37.2°	37.2° × 50.0°	54.1° × 40.2°	
– 20°C ~ 550°C	– 20°C ~ 350°C	– 20°C ~ 400°C	– 20°C ~ 550°C	– 20°C ~ 1200°C	
25Hz	25Hz	25Hz	25Hz	60Hz	
< 0.04°C	< 0.05°C	< 0.04°C	< 0.04°C	< 0.04°C	< 0.035°C
100 μm マクロレンズ (オプション)	100 μm マクロレンズ (オプション)	–	–	–	–
フォーカスフリー	フォーカスフリー	固定	フォーカスフリー	フォーカスフリー	フォーカスフリー
3.2"LCD ディスプレイ	3.5"LCD タッチディスプレイ	3.2"LCD ディスプレイ	3.2"LCD ディスプレイ	3.2"LCD ディスプレイ	4.3"LCD ディスプレイ
センタースpot、ホットspot、 コールドspot、 ユーザー指定数:3 spot	センタースpot、ホットspot、 コールドspot、 ユーザー指定数:3 spot	センタースpot、ホットspot、 コールドspot、 ユーザー指定数:3 spot	センタースpot、ホットspot、 コールドspot、 ユーザー指定数:3 spot	センタースpot、ホットspot、 コールドspot、 ユーザー指定数:3 spot	センタースpot、ホットspot、 コールドspot、 ユーザー指定数:3 spot
1600 × 1200 (2MP)	640 × 480(0.3 MP)	3624 × 2448 (8MP)	1600 × 1200 (2 MP)	1600 × 1200(2MP)	–
充電式リチウムイオン電池	充電式リチウムイオン電池	充電式リチウムイオン電池	充電式リチウムイオン電池	充電式リチウムイオン電池	充電式リチウムイオン電池
○	○	○	○	○	–
○	○	○	○	○	–
–	○	○	–	–	–
–	○	○	–	–	○
–	–	–	–	–	–
–	○	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–

SP シリーズ					設置型サーモグラフィ	
SP40	SP40H	SP60	SP60H	SP120H	HM-TD3028T-2/Q	HM-TD3028T-3/Q
						
1,600,000 円~	2,000,000 円~	2,400,000 円~	2,600,000 円~	5,900,000 円~	194,000 円	194,000 円
480 × 360		640 × 480		1280 × 1024		256 × 192
L6:6° × 4.5° / L9:9° × 6.8° / L19:18.7° × 14° / L37:37.3° × 27.8°		L8:8° × 6° / L12:12° × 9° / L25:24.8° × 18.7° / L50:50° × 37.3°		L8:7.9° × 6.3° / L12:12° × 9.6° / L25:25° × 20° / L		

モデル	ONE EDGE	ONE EDGE PRO	C3-X	C5	E5 Pro	E6 Pro	E8 Pro
							
価格（税抜）	40,500円	72,000円	99,800円	126,000円	287,000円	390,900円	588,000円
赤外線解像度	80 × 60	160 × 120	128 × 96	160 × 120	160 × 120(5MP)	240 × 180(5MP)	320 × 240(5MP)
視野角	54° × 42°		53.6°	52° × 42°	33° × 25°		
温度範囲	– 20°C ~ 120°C	– 20°C ~ 400°C	– 20°C ~ 300°C	– 20°C ~ 400°C	– 20 ~ 400°C	– 20°C ~ 550°C	
フレームレート	8.7Hz	8.7Hz	8.7Hz	8.7Hz		9Hz	
温度分解能	<0.07°C	<0.07°C	<0.07°C	<0.07°C	<0.06°C	<0.05°C	<0.04°C
フォーカスモード	フォーカスフリー	フォーカスフリー	フォーカスフリー	フォーカスフリー	フォーカスフリー	フォーカスフリー	フォーカスフリー
画面	–		3.5" 静電容量式タッチスクリーン		3.5" タッチスクリーン		
測定ツール	最高温度点、最低温度点、スポット計測（3点まで）		スポット、ボックス（最小・最大）		センタースポット、ボックス（最大値・最小値マーカー）、差分		
可視画像	○		–		○		
電池	USB充電		充電式内蔵リチウムイオンバッテリー		充電式リチウムイオン電池		
LEDライト	–		○	○	–		
Wi-Fi	○		○	○	○		
ビデオ録画	○		–	–	–		
デジタルズーム	–		–	–	–		
レーザーポインタ	–		–	–	–		
ワンタップ レベル&スパン	–		–	○	○		
カラーラーム	–		–	–	–		

※ 本仕様は予告なく変更する場合があります。

モデル	ETS320	T500 シリーズ		
		T530	T540	T560
				
価格（税抜）	554,800 円	1,620,000 円	2,060,000 円	2,800,000 円
赤外線解像度	320 × 240	320 × 240	464 × 348	640 × 480
視野角	45° × 34°	42° / 2.41 mrad 24° / 1.31 mrad 14° / 0.75 mrad	42° / 1.66 mrad 24° / 0.90 mrad 14° / 0.52 mrad	24° / 0.71 mrad 42° / 1.2mrad 14° / 0.41mrad 6° / 2.66mrad
温度範囲	− 20°C ~ 250°C	− 20°C ~ 650°C	− 20°C ~ 1500°C	− 20 ~ 1200°C
フレームレート	9Hz	30 Hz		
温度分解能	<0.06°C	42° : < 0.03°C / 24° : < 0.04°C / 14° : < 0.05°C		< 0.04°C
マクロモード	○ (焦点距離 70mm ± 10mm)	○ (オプション)		○ (オプション)
フォーカスマード	固定	レーザー距離計 (LDM)による連続ワンショット、 ワンショットコントラスト、マニュアル		手動、レーザー距離計連続調整、 ワンショット LDM 焦点調整、 ワンショットコントラスト焦点調整
画面	3" カラー LCD ディスプレイ	4" タッチスクリーン LCD		
測定ツール	スポット、 エリアボックス (最大・最小)	センタースpot、ホットspot、コールドspot、ユーザープリセット 1、ユーザープリセット 2		
可視画像	—	○		
電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池		
LED ライト	—	○		
Wi-Fi	—	○		
ビデオ録画	—	○		
デジタルズーム	—	○		
レーザーポインタ	—	○		
レーザー距離計	—	○		
ワンタップ レベル&スパン	—	—		○
カラーラーム	—	○		
GPS	—	○		

※ 本仕様は予告なく変更する場合があります。

E52	E54	E76	E86	E96	Cx5							
												
600,000円	810,000円	958,000円	1,672,000円	1,985,000円	価格はお問合せください。							
240 × 180(5MP)	320 × 240(5MP)	320 × 240(5MP)	464 × 348(5MP)	640 × 480(5MP)	160 × 120							
24° mrad	24° mrad	42° mrad / 24° mrad	42° mrad / 24° mrad	42° / 0.7mrad / 24° / 0.7mrad	54° × 42° / 6.3mrad							
– 20°C～550°C	– 20°C～650°C	– 20°C～650°C	– 20°C～1500°C	– 20°C～1500°C	– 20°C～400°C							
30Hz					8.7Hz							
0.05°C	0.04°C	広角:0.03°C / 標準:0.04°C / 望遠:0.05°C			0.07°C							
手動		レーザー距離計付ショットオートフォーカス、連続、手動			フォーカスフリー							
4"IPS 液晶					3.5" タッチスクリーン							
スポット (センター / ホット / コールド)	スポット (センター / ホット / コールド)、ユーザー-プリセット x2				スポット、 ボックス (最小/最大温度)							
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>							
リチウムイオン電池					充電式リチウムイオン電池							
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>					–							
<input type="radio"/>					–							
<input type="radio"/>					–							
–		<input type="radio"/>			–							
	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	–							
	<input type="radio"/>				–							

「現場で役立つ」

検査機器を国内外から幅広く取り揃え

Professional Measuring Tool Shop

デモ機のご依頼はこちら

※ デモ機の貸し出しは、法人様のみ対応

デモ機依頼フォーム <https://satosokuteiki.com/contact/form/demo/10>



測定器のプロツールショップ

SATOTECH

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623
武蔵小杉駅北口より徒歩3分 店頭で購入可能 ※事前要予約

お客様のご要望に応じて
最適な機器をご提案します。

お問合せはこちら ureruzo.com/toiawase000.htm



お気軽にご注文ください!

校正サービス(ISO書類一式)

※有料

※対応製品に限る