

K 熱電対温度センサー付

USB 温度データロガー EL-USB-TC-LCD




熱電対温度 (K/J/T) に対応。
測定場所に設置して温度計測。
PC に差込データ取り込み。

- K 熱電対センサー付属 (0 ~ 200℃測定可)
- K/J/T 熱電対センサーを接続可能
- 3万件以上の測定データを記録(32,510件)
- LED アラーム機能付き
- 測定データを解析できる専用ソフトウェア

※Windows® 10 / 11 (32bit版および 64bit版) の動作を弊社確認



PCに差し込んでデータ取り込み



測定データをグラフ表示・出力可能

仕様

製品型番		EL-USB-TC-LCD	
温度	温度測定 表示範囲	typeK	−200℃～ 1350℃
		typeT	−200℃～ 390℃
		typeJ	−200℃～ 1190℃
	測定精度	本体精度 ±1℃ + 熱電対許容精度	
	分解能	0.5℃	
測定間隔		1 / 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 (秒) 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 30 (分) 1 / 6 / 12 (時間)	
データ出力		USB インターフェイス (本体)	
データ保存数		32510	
使用環境温湿度		−10～40℃ (本体ロガーのみ) 0～90%RH (結露なきこと)	
電源		3.6V 1/2 AA タイプ・リチウム電池 1本	
電池寿命		約2年の連続運転可能 (常温 25℃/1分測定間隔設定の場合)	
重量		約 40g (本体のみ)	
サイズ		本体：135× $\varnothing$ 24×21mm センサーケーブル：1.5m	
付属品		本体、熱電対センサー、電池、防水キャップ、取付部品、取扱説明書	

※ 付属温度センサー 使用温度: 0 °C ~ 200 °C

主な用途



広い温度範囲や高温の測定に最適

- レンタル倉庫の温度管理に
- 輸送業務のコンテナ温度管理
- 冷蔵庫や冷凍室の温度管理
- 工場、クリーンルーム、機械室

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>