

エア漏れ検知キット Marksman II

超音波で空気圧漏れヶ所を検知 幅広い用途に対応できる エア漏れ検知キット

- ヘデロダイニング技術で漏れ箇所の超音波を可聴化
- タッチパネルで音量をすばやく調整
- レーザーポインター照射で検知箇所を簡単把握
- エア漏れ等の早期発見に効果的
- 遠距離（約7m）でも検査可能
※超音波エミッター使用時



用途

- 自動車・大型車・船舶・鉄道・空調設備・産業設備保全において各種もれ箇所の特定や予防メンテナンスに
- エアリーク、ガス・蒸気・液体の配管内部の乱流、放電、機械内部磨耗、音波発生などの予防、発見

仕様

製品型番	マークスマン II	
検知周波数	36 kHz ~ 44 kHz	
検知指示	LEDバー（音量表示）およびヘッドホン	
感度	30.5 cm離れた場所にあるφ0.1の穴からの漏れを検知（ゲージ圧5.0 psig）	
電気回路構造	半導体	
過電圧カテゴリ	II	
汚染度	2	
ヘッドフォン	3.5 mmステレオプラグ、フルサイズノイズキャンセリング機能	
高度	2000 mまで	
使用環境条件	0℃ ~ 50℃、85%RH以下（結露なきこと）	
保管環境条件	-10℃ ~ 60℃	
電源	レシーバー本体	単1形アルカリ乾電池×2
	超音波エミッター	9V形アルカリ乾電池×1
消費電力	26mA	
電池寿命	約165時間	
サイズ	高さ152 mm・幅102 mm・奥行38 mm	
重量	本体のみ	約480 g（電池含む）
	本体及び付属品	約1.7 kg
標準付属品	レシーバー本体、エアプローブ、ヘッドホン キャリングケース、取扱説明書 超音波エミッター、コンタクトプローブ	

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>